



# Impresora HP Latex 570

Producción rentable, fácil integración en su flota



*La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: ofrece una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta productividad; además de un enfoque sostenible más adecuado para los usuarios, su negocio y el medioambiente.<sup>1</sup>*

## Alta productividad constante con un funcionamiento sencillo y a gran velocidad

- Cargue los rollos en un minuto o menos con la mesa giratoria con sistema de carga sin eje y ajuste de alineación automático.
- Responda rápidamente y con calidad: modo de hasta 23 m<sup>2</sup>/h con calidad en interiores.
- Disfrute de un funcionamiento desatendido: imprima rollos vinilo autoadhesivo de 100 m de longitud con soporte para rollos pesados de hasta 55 kg.
- Equilibre la producción y distribuya los trabajos entre toda su flota de impresoras HP Latex con capacidades de emulación de color<sup>2</sup>.

## Colores vivos y calidad constante con el paso del tiempo

- Produzca impresiones de alta saturación con hasta un 50 % más de densidad de la tinta<sup>3</sup> utilizando los modos de impresión con colores vivos.
- Imprima los colores deseados a la primera gracias al espectrofotómetro integrado i1<sup>4</sup> y a la función de creación de perfiles de sustratos personalizados de HP.
- Consiga una calidad de imagen constante, como la del primer día, que no se altera con el paso del tiempo: 1200 ppp nativos, cabezales de impresión que puede cambiar el usuario y sustitución automática de inyectores.
- Utilice las robustas aplicaciones de creación de mosaicos con una consistencia del color de  $\leq 2$  dE2000<sup>5</sup> y una precisión de la longitud de +/- 1 mm/m.

## Gestión sencilla y rentable de la flota

- Reduzca los gastos gracias a los económicos cartuchos de tinta de 3 litros HP Latex que pueden cambiarse con la impresora en funcionamiento.
- Integre esta impresora en su amplio sistema de gestión de flota con el kit de desarrollo interno de impresoras HP.
- Controle su flota desde lejos: incidencias mediante señales de los indicadores de estado y supervisión remota mediante la aplicación HP Latex Mobile<sup>6</sup>.
- Planifique la producción con antelación, optimice el uso de consumibles y ahorre tiempo: las utilidades predicen la cantidad de tinta necesaria.

Para obtener más información, visite [hp.com/go/Latex570](http://hp.com/go/Latex570)

Incorpórese a la comunidad, encuentre herramientas y hable con los expertos. Visite el HP Latex Knowledge Center en [hp.com/communities/HPLatex](http://hp.com/communities/HPLatex)

<sup>1</sup> Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS o evaluaciones internas publicados. El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/formulación de las tintas.

<sup>2</sup> En algunos casos, la emulación de perfiles puede afectar a la velocidad de la impresora.

<sup>3</sup> En comparación con la impresora HP Latex 360 cuando se utiliza el mismo modo de impresión.

<sup>4</sup> La generación de perfiles ICC con el espectrofotómetro es incompatible con materiales textiles no recubiertos y aplicaciones retroiluminadas.

<sup>5</sup> Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión con el modo de 10 pasadas en materiales de impresión de vinilo se encuentra dentro de estos límites: diferencia cromática máxima (95 % de los colores)  $\leq 2$  dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

<sup>6</sup> HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2 o posterior y con iOS 7 o posterior y requiere que la impresora y el teléfono inteligente estén conectados a Internet.

# Impresora HP Latex 570 (1,63 m)

## Optimizador de HP Latex

- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión

## Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

La tecnología HP Latex proporciona todas las certificaciones importantes para los usuarios, su negocio y el medioambiente<sup>7</sup>.



ECOLOGO de UL<sup>8</sup>



Eco Mark Certification  
Number 14142007<sup>9</sup>

El uso de tintas con base agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas concentraciones de solventes. Además, simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

Las tintas HP Latex permiten una mayor diferenciación: las impresiones inodoras llegan donde los solventes no llegan.



GREENGUARD GOLD de UL<sup>10</sup>

HP apuesta por la sostenibilidad integral en la impresión de gran formato. La impresora HP Latex 570 cuenta con la homologación EPEAT Bronze: la designación que reconoce un reducido impacto medioambiental.<sup>11</sup>



<sup>7</sup> Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS o evaluaciones internas publicados. El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/formulación de las tintas.

<sup>8</sup> Aplicable a tintas de HP Latex. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relacionados con consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).

<sup>9</sup> Cartuchos de tinta HP Latex 831, número de certificación 14142007, certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.

<sup>10</sup> Aplicable a tintas HP Latex. La homologación GREENGUARD GOLD de UL, según la norma 2818 de UL, demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite [ul.com/gg](http://ul.com/gg) o [greenguard.org](http://greenguard.org).

<sup>11</sup> Homologación EPEAT si procede. Consulte en [epeat.net](http://epeat.net) la situación de homologación en cada país/región.

<sup>12</sup> Comparación de la resistencia a los rasguños basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una gama de materiales de impresión.

<sup>13</sup> Cálculos de permanencia de la imagen de HP realizados por el HP Image Permanence Lab. La permanencia de exposición en exteriores se ha calculado de conformidad con SAE J2527, utilizando tintas HP Latex y tintas con base solvente sobre diversos materiales de impresión, incluidos los de HP, orientación vertical en condiciones de exterior nominales simuladas para climas escogidos de nivel alto y bajo, incluida la exposición directa a la luz solar y al agua; el comportamiento puede variar al cambiar las condiciones ambientales. Permanencia de exposición de las copias laminadas utilizando el sobrelaminado transparente ajustable brillante HP, laminado en caliente de 1,7 milésimas de pulgada, claro y brillante de GBC o laminado Neschen Solvoprint Performance Clear 80. Los resultados pueden variar en función del comportamiento específico del material de impresión.

<sup>14</sup> Para obtener los mejores resultados, utilice las opciones del material de impresión diseñadas para la impresión a doble cara.

<sup>15</sup> La generación de perfiles ICC con el espectrofotómetro es incompatible con materiales textiles no recubiertos y aplicaciones retroiluminadas.

<sup>16</sup> Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión con el modo de 10 pasadas en materiales de impresión de vinilo se encuentra dentro de estos límites: diferencia cromática máxima (95 % de los colores) <= 2 dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

## Tintas HP Latex

- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en vinilo autoadhesivo y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar<sup>12</sup>
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar<sup>13</sup>

## Cabezales de impresión HP Latex

- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp
- Calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede sustituir usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento

## Curado de gran eficacia

- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega

## Funcionamiento y mantenimiento sencillos

- Zona de impresión accesible con ventana y luces
- Impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de inyectores automáticas

## Sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS)

- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión
- Control automático del registro, incluido el de materiales impresos a doble cara con un registro automático en las caras<sup>14</sup>

# Impresora HP Latex 570

## Cartuchos de tinta de gran capacidad de 3 litros

- Impresión más desatendida
- Reducción de los costes con los económicos cartuchos de tinta de 3 litros HP Latex

## Indicador de estado de la impresora

- Visualización remota de la producción para un funcionamiento más desatendido

## Creación de perfiles de sustratos personalizados de HP

- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas
- Biblioteca en línea de perfiles de sustratos de HP y genéricos preinstalados
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite crear perfiles ICC personalizados<sup>15</sup>

## Espectrofotómetro

- Consistencia del color para una producción equilibrada
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite la calibración automática<sup>15</sup>
- Consistencia del color de  $\leq 2$  dE2000<sup>16</sup>
- Flujo de trabajo de emulación de color

## Sistema de carga sin eje

- Carga y descarga de material de impresión rápidas; carga en un minuto o menos
- Carga frontal de material de impresión para facilitar el uso por parte de un solo usuario


## Rodillo limpiador

- Resultados con la alta calidad de los materiales de elevado coste en rótulos y vinilos de menor coste gracias al rodillo limpiador

## Rollos más pesados

- Funcionamiento desatendido: impresión de rollos vinilo autoadhesivo de 100 m de longitud con soporte para rollos pesados de hasta 55 kg
- Funcionamiento sencillo gracias al elevador de material de impresión

Tecnología HP Latex



## Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	Modos de impresión	91 m <sup>2</sup> /h: velocidad máxima (1 pasada) 31 m <sup>2</sup> /h: exteriores a alta velocidad de (4 pasadas y 4 colores) 28 m <sup>2</sup> /h: exteriores de alta calidad (4 pasadas) 23 m <sup>2</sup> /h: interiores de calidad (6 pasadas) 14 m <sup>2</sup> /h: alta calidad en interiores (10 pasadas) 6 m <sup>2</sup> /h: materiales retroiluminados, textiles y lienzos (16 pasadas) 5 m <sup>2</sup> /h: textiles de alta saturación (20 pasadas)	
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	
	Márgenes	5 x 5 x 0 mm (sin sistemas de sujeción lateral)	
	Tipos de tinta	Tintas HP Latex	
	Cartuchos de tinta	Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, Optimizador de HP Latex	
	Tamaño del cartucho	3 litros, 775 ml	
	Cabezales de impresión	7 (2 cian/negro, 2 amarillo/magenta, 1 magenta claro/cian claro, 2 del Optimizador de HP Latex)	
	Consistencia del color <sup>17</sup>	Media <= 1 dE2000, 95 % de los colores <= 2 dE2000	
	<b>Material de impresión</b>	Manejo	Alimentador de rollo, rodillo de recogida, rodillo limpiador, elevador de material de impresión, cuchilla automática (para vinilo, materiales de impresión a base de papel y película de poliéster retroiluminada)
		Tipos de material de impresión	Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, telas, papeles, papeles pintados, lienzos, sintéticos, mallas y textiles <sup>18</sup>
Tamaño del rollo		Rollos de 254 a 1625 mm de ancho (rollos de 580 a 1625 mm totalmente compatibles)	
Peso del rollo		55 kg	
Diámetro del rollo		250 mm	
<b>Aplicaciones</b>	Grosor	Hasta 0,5 mm	
	Rótulos, expositores, rótulos a doble cara, elementos gráficos para exposiciones y eventos, señalización para exteriores, pósteres para interiores, decoración de interiores, paneles luminosos (película), paneles luminosos (papel), murales, POP/POS, pósteres, textiles, <sup>19</sup> y elementos gráficos para vehículos		
<b>Conectividad</b>	Interfaces (de serie)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
<b>Dimensiones (ancho x fondo x altura)</b>	Impresora	2560 x 792 x 1420 mm	
	Transporte	2750 x 1037 x 1689 mm	
<b>Peso</b>	Área de trabajo	2761 x 1792 mm	
	Impresora	250 kg	
<b>Contenido de la caja</b>	Transporte	360 kg	
	Impresora HP Latex 570, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, recolector de tinta, protector de la platina de salida, soporte de la impresora, rodillo de recogida, accesorio de carga, kit de mantenimiento del usuario, sistemas de sujeción lateral, indicador, guía de referencia rápida, póster de configuración, software de la documentación y cables de alimentación		
<b>Rangos medio-ambientales</b>	Temperatura de funcionamiento	De 15 a 30 °C	
	Humedad de funcionamiento	De 20 a 80 % HR (sin condensación)	
<b>Acústica</b>	Presión acústica	59 dB(A) (impresión); 39 dB(A) (preparada); <15 dB(A) (en reposo)	
	Potencia acústica	7,3 B(A) (impresión); 5,4 B(A) (preparada); <3,5 B(A) (en reposo)	
<b>Alimentación eléctrica</b>	Consumo	4 kW (impresión), 85 vatios (preparada), <3 vatios (en reposo)	
	Requisitos	Voltaje de entrada (tolerancia) de 200 a 240 V CA (+/- 10 %) de dos conductores y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables eléctricos; 13 A máx. por cable eléctrico	
<b>Homologaciones</b>	Seguridad	Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (certificación CSA); UE (compatible con DBT y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Australia y Nueva Zelanda (RCM)	
	Electromagnéticas	Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (reglamento de la FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI)	
	Medioambientales	Compatible con ENERGY STAR, RAE, RUSP (UE, China, Corea, India, Ucrania, Turquía), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, marca CE	
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 1 año para el hardware		



3M™ MCS™ Warranty

## Información sobre pedidos

<b>Producto</b>	N2G70A	Impresora HP Latex 570
<b>Accesorios</b>	FOM59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex
	T7U73A	Rodillo limpiador HP Latex serie 500
	T7U74A	Recolector de tinta HP Latex serie 500
	2LY32A	Elevador de material de impresión de HP Latex 500
<b>Cabezales de impresión originales de HP</b>	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
	GOY82C	Cartucho de tinta de látex negro HP 871C de 3 litros
	GOY79C	Cartucho de tinta de látex cian HP 871C de 3 litros
<b>Consumibles de mantenimiento y cartuchos de tinta originales de HP</b>	GOY80C	Cartucho de tinta de látex magenta HP 871C de 3 litros
	GOY81C	Cartucho de tinta de látex amarillo HP 871C de 3 litros
	GOY83C	Cartucho de tinta de látex cian claro HP 871C de 3 litros
	GOY84C	Cartucho de tinta de látex magenta claro HP 871C de 3 litros
	GOY85A	Cartucho de tinta de 3 litros del Optimizador de HP Latex 871
	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
	<b>Materiales de impresión de gran formato originales de HP</b>	Los materiales de impresión de HP se han diseñado en combinación con las tintas y las impresoras HP Latex para proporcionar unos niveles óptimos de calidad de imagen, uniformidad y fiabilidad.
Vinilo adhesivo brillante permanente HP REACH <sup>19</sup>		
<b>Servicio y asistencia</b>	Película de poliéster retroiluminada HP <sup>20</sup>	
	Papel HP suave y duradero sin PVC Murales de conformidad con la norma REACH <sup>19</sup> con certificación FSC <sup>21</sup> y homologación GREENGUARD GOLD de UL <sup>22</sup>	
	Papel para pósteres HP Premium <sup>20</sup> con certificación FSC <sup>21</sup>	
	Para conocer toda la gama de materiales de impresión de gran formato de HP, visite <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> .	
	U9AY4E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9AY7E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso	
U9AY8PE	Asistencia para el hardware de 1 año postgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso	
U9CS2PE	Asistencia para el hardware de 2 años postgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso	
U9AY9E	Asistencia remota para el hardware de 2 años para socios de canal con retención de material de impresión defectuoso	
U9CS3PE	Asistencia remota para el hardware de 1 año postgarantía para socios de canal con retención de material de impresión defectuoso	
M0E29-67087	Kit de mantenimiento de servicio de HP 3	
M0E29-67085	Kit de mantenimiento de servicio de HP 1	

<sup>17</sup> Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión con el modo de 10 pasadas en materiales de impresión de vinilo se encuentra dentro de estos límites: diferencia cromática máxima (95 % de los colores) <= 2 dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

<sup>18</sup> El rendimiento puede variar en función del material de impresión. Consulte más información en [hp.com/go/mediasolutionslocator](http://hp.com/go/mediasolutionslocator). Para obtener resultados óptimos, utilice materiales textiles que no se estiren. Para materiales textiles porosos se requiere el recolector de tinta opcional.

<sup>19</sup> Este producto no contiene sustancias calificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración de HP REACH publicada en el apartado de [productos de impresión y consumibles HP](#).

<sup>20</sup> La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más información, visite [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>21</sup> Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319; visite [fsc.org](http://fsc.org). Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543; visite [fsc.org](http://fsc.org). No todos los productos con Certificación FSC® están disponibles en todos los países/regiones.

<sup>22</sup> La homologación GREENGUARD GOLD de UL, según la norma 2818 de UL, demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite [ul.com/gg](http://ul.com/gg) o [greenguard.org](http://greenguard.org).

